


Faltwalzen GB 711



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Aufnahme:	19 mm Bohrung mit 2 Keilnuten
Körnung:	A-Medium (K 100), A-Fine (K 180), A-Very Fine (K 280)
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Gute Standfestigkeit
- Erzielung fast ansatzfreier Strichmattierung bei Edelstahloberflächen durch die Faltung des Schleifvlieses
- Der Bohrkern aus Kunststoff mit \varnothing 19 mm passt auf alle handelsüblichen Walzantriebe
- Kein Zusetzen des Werkzeuges durch offene Struktur und hohe Flexibilität des Vliesmaterials

Anwendungen:

- Für praktisch alle Werkstoffe geeignet
- Besonders für Edelstahloberflächen geeignet

Anwendungsbeispiel:



\varnothing in mm	max. U/min.
100	4.800

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.