



## SCD-Vliessscheiben GB 610 AR



### Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Aufnahme:	Klett (ohne Velour)
Körnung:	A-Coarse, A-Medium, A-Very Fine
Aufmachung:	neutral

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Die Scheiben haben eine angestanzte 22er Bohrung
- Die 22er Bohrung kann optional heraus gedrückt werden
- Optimal zentrischer Lauf mit dem Haftstützteller ZB 340

### Anwendungen:

- Besonders geeignet für Reinigungs- und Finisharbeiten
- Sehr gut auf rostfreiem Stahl
- Erzielt mattierte und seidenmatte Oberflächen

### Anwendungsbeispiele:



Ø (x Bohrung)	max. U/min.
115 (x 22 mm angestanzt)	5.300
125 (x 22 mm angestanzt)	4.800

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.