


Schleifbänder GB 47 PX



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	X-Gewebe
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	Mikroreplikation
Zusätze:	Schleifhilfsmittel, 3D-Pyramidenstruktur
Körnung:	A 160, A 100, A 65, A 45, A 30, A 16, A 6
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Hohe Abtragsrate und lange Standzeit
- Niedriger Anpressdruck notwendig
- Konstante Oberflächengüte
- Reduzierung der Schleifschritte bis zum Feinschliff
- Kühler Schliff
- Exzellente Oberfläche

Anwendungen:

- Für harte Metalloberflächen wie Edelstahl, Nickel, Titan, Kobalt und Chrom
- Für den Feinschliff von Werkstücken, wie z. B. Implantaten, zahnärztlichen und medizinischen Geräten, chirurgischen Instrumenten, Golfschlägern, Turbinenschaufeln, Sportwaffen, Bestecken, Edelstahltopfen, -pfannen und -armaturen

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.